

MICHELIN® X® TWEEL® SSL

ILMATON RADIAALIRENGAS



SUUNNITeltu LIUKUOHJATTUIHIN KUORMAAJIIN (SSL)

Ilmaton MICHELIN® X® TWEEL® SSL AT (All Terrain)
-radiaalirengas sopii monentyypisillä alustoilla työskentelyyn.
Koville alustoille soveltuva HST-malli (Hard Surface Traction)
tarjoaa maksimaalisen käyttöiän kovalla päällysteellä.

- Ei huoltoa
- Ei kompromisseja
- Ei keskeytyksiä

MICHELIN® X® TWEEL® SSL

ILMATON RADIAALIRENGAS

EI HUOLTOA

MICHELIN® X® TWEEL® SSL on kokonaisuus, joka korvaa nykyisen renkaan/vanteen /venttiilin yhdistelmän. Tarvetta erilliselle rengas/vanne -varustukselle ei siis ole. Kun yhdistelmä on asennettu paikalleen, ilmanpaineesta ei tarvitse kantaa huolta.

EI KOMPROMISSEJA

Työn tuottavuus kasvaa MICHELIN X TWEEL SSL -renkaan tarjoaman erinomaisen vakauden ansiosta. Se lisää työskentelytehokkuutta ja käyttömukavuutta vähentämällä kuljettajan väsymistä parantaen samalla tuottavuutta. MICHELIN X TWEEL SSL -renkaalla on tasainen maakosketusalue ja sen käyttöikä on kaksi-kolme kertaa pidempi kuin toisella vastaavan urasyvyyden omaavalla renkaalla. Lisäksi ainutlaatuinen energiansiirto säteittäisten, joustavien polyuretaanipuolien välillä vähentää ilmarenkaalle ominaista pömppimistä.

EI KESKEYTYKSIÄ

MICHELIN X TWEEL SSL toimii ilmarenkaan tavoin, mutta ilman riskiä työseisauksista, jotka johtuvat renkaan tyhjenemisestä vaurion seurauksena.

Syvä avoin pintakuviot varmistaa erinomaisen puhdistuvuuden ja vetotehon. Paksun aluskumin ansiosta rengas voidaan pinnoittaa yhä uudestaan.



0-asteisten voiden ja patentoidun ComposiCoil™ -rakenteen avulla saavutetaan hyvä sivuttaisjäykkyys samalla kun rengas kestää hyvin vaurioita ja ajoalustasta tulevia iskuja.

8-reikäinen vahvistettua terästä oleva rengasnapa kiinnittyy helposti kaikkiin standardiluokan liukuohjattaviin koneisiin.

Michelinin patentoima Comp 10 Cable™ -teknologia muodostaa renkaan puolittain jäykän ulkokehän, jonka ansiosta kuorma voi kohdistua renkaaseen ylhäältä päin.

Erittäin kestävät polyuretaanipuolat kannattavat kuorman, vaimentavat iskuja, tasoittavat kulkua ja tarjoavat ainutlaatuisen energiansiirron vähentäen koneen pömppimistä.

Tuotenro	Koko ja tyyppi	Maks.kantavuus @ 15km/h (kg)	Leveys (mm)	Halkaisija (mm)	Vier.kehä (mm)	Kuorm.säde (mm)	Kosketusalue (cm²)	Urasyvyyt (mm)	Aluskumi (mm)	Paino (kg)
357108	12N16.5 X TWEEL SSL All Terrain	1 995	307	841	2 405	401	396	24.5	9.5	102
040921	12N16.5 X TWEEL SSL Hard Surface Traction	1 995	307	861	2 405	409	342	38	6.5	115
297671	10N16.5 X TWEEL SSL All Terrain	1 678	257	767	2 205	358	355	24.5	8	80